

Um sistema. Muitas possibilidades.







# UMA SOLUÇÃO COMPLETA



Conheça o RO-82 e todas as suas possibilidades.



Inovador, ele é um convite para explorar novas possibilidades e criar projetos únicos: o RO-82 é a solução completa que foi ficando ainda melhor com o passar do tempo.

Agora, com um conjunto de acessórios, métodos de fixação, acabamentos diferentes e a robustez de sempre, ele está pronto para transformar o seu projeto em referência.









# MUDOU O MERCADO, OS PROJETOS E A HISTÓRIA





Desde 2010, o RO-82 vem transformando e agregando valor aos projetos de portas de passagem de alto padrão com amortecimento, trazendo conforto, segurança e design para os espaços.



### **MUITOS DIFERENCIAIS**

- Possui apenas o trilho superior, deixando o piso livre.
- Pode ser utilizado em portas de madeira, alumínio ou vidro.
- Pode ser utilizado em portas ultra pesadas, de até 150kg.
- Possibilidade de amortecimento em ambos os lados, mesmo em portas estreitas.
- Deslizamento suave e silencioso.
- Possibilidade de portas em cascata com abertura sincronizada para o mesmo lado.
- Possibilidade de portas com abertura sincronizada para lados opostos.





# O sistema RO-82 está disponível em quatro versões para se adaptar a todos os projetos:

Basic	Não possui amortecimento, <b>apenas freio.</b>	Com freio
Standard	Possui <b>um amortecedor</b> .  Amortecimento	
Тор	Possui duplo amortecimento tanto no fechamento como na abertura da porta.	Amortecimento
Top Max	Possui duplo amortecimento e a possibilidade de usar em portas estreitas.	Amortecimento Portas Estreitas



# NOVAS FORMAS DE MOVIMENTAR SUAS IDEIAS

Conheça os principais acessórios que tornam a solução RO-82 ainda mais completa, proporcionando abertura diferenciada das portas.



UM SISTEMA COMPLETO E COM MUITAS POSSIBILIDADES







orta de Iumínio



Porta de Vidro







001 4001



100kg a 150k





### SISTEMA SOBREPOSTO

Você pode instalar com a **chapa 8002**, fixada no topo da porta, de forma bem simples, **sem precisar usinar**.



Chapa 8002



### SISTEMA EMBUTIDO

FE-9009 é embutido na porta. Você faz uma usinagem nela e encaixa o FE dentro, proporcionando um acabamento mais bonito, com a ferragem escondida.



FE-900



### **EM PORTAS DE VIDRO**



### SEM FUROS

O **SV-9010** é utilizado para instalar o RO-82 em portas de vidro. Você encaixa e prende ele por pressão.

### COM FUROS

O **SV-9020** é utilizado para instalar o RO-82 em portas de vidro, mas fazendo furos no vidro e prendendo com parafusos.

### **COM TIRANTE PARA GESSO**



Ele permite que o sistema seja instalado em estruturas em gesso. Basta encaixar o perfil, parafusar o trilho dentro dela e prender no teto, possibilitando a instalação do sistema.



### QUATRO OPÇÕES DE SANEFAS

São 4 opções de tampas que escondem o trilho, colocadas depois que a porta estiver instalada para proporcionar um acabamento perfeito.

Possibilidade de utilizar os afastadores ART-368, ART-369 e ART-370.









### ACESSÓRIOS PARA ABERTURAS DE PORTAS

### **SEQUENZIATO**



O SYNCRO OPOSTO





INTEGRATO 1000





PERFIS COMPATÍVEIS

# **SEQUENZIATO**

### Sistema mão amiga



Também chamado de sistema "mão amiga", o SEQUENZIATO é conhecido assim, pois uma peça faz o encaixe entre as portas. Quando uma é puxada, as demais vem junto. O SEQUENZIATO pode ser utilizado em portas de madeira ou alumínio.

# **SYNCRO SEQUENZIATO**

### Um só movimento



Semelhante ao SEQUENZIATO, o SYNCRO SEQUENZIATO tem uma particularidade muito interessante: Quando você abre a primeira porta, as outras já abrem ao mesmo tempo, em efeito cascata. Também pode ser utilizado nos dois sentidos e em portas de madeira e alumínio.

# **SYNCRO OPOSTO**

### Movimento sincronizado é possível



O Syncro Oposto é um acessório inovador que permite abertura e fechamento sincronizados em sentidos opostos, onde uma porta é aberta automaticamente junto com a outra.

# **AMPLA COMPATIBILIDADE**

Além de tudo, o RO-82 também é compatível com três linhas de perfis Rometal, ampliando ainda mais o seu leque de possibilidades.







**INTEGRATO 1000** 

DOPPIO

**UNO** 



# O RO-82 E SEUS ACESSÓRIOS SÃO PROJETADOS COM MÁXIMA PRECISÃO EM CADA DETALHE

Conheça as informações técnicas do RO-82 e descubra todas as possibilidades para inserir o sistema no seus projetos.

### **RO-82**

### Divisão de ambientes com requinte

Sistema suspenso para portas de passagem. As portas com o sistema RO-82 apresentam apenas o trilho superior, deixando o piso livre. Uma ótima opção para integrar ambientes com um aspecto limpo e agradável.












# KIT BASIC



### **KIT TOP**



# **KIT STANDARD**



### **KIT TOP MAX**





### PORTAS • ESPECIFICAÇÕES

Materiais









# **PESO DA PORTA**

Gatilho Branco Porta Leve • 15 a 40kg



Gatilho Preto Porta Pesada • 80 a 100kg



# RM-003 Trilho superior

Dimensões



Altura da porta Varia conforme a aplicação





Gatilho Azul Porta Ultra Pesada • 100 a 150kg



RM-385 Canaleta inferior p/ guia

**TRILHO** 



Peso



Um sistema. Muitas possibilidades.


17

# **OPÇÕES DE FIXAÇÃO**


**CHAPA 8002** 



SISTEMA INSTALADO




**REGULAGEM** 



FE-9009



SISTEMA INSTALADO




**REGULAGEM** 




**SOLUÇÃO EMBUTIDA** 

### SOLUÇÃO LATERAL




# Cálculo de Altura da porta: Porta = Vão do Piso/Trilho - 30 mm Espessura máxima recomendada: 45 mm

### **SOLUÇÃO INTERNA**




**Cálculo de Altura da porta:** Vão interno - 73 mm Espessura máxima recomendada: 45 mm

### SOLUÇÃO LATERAL



Cálculo de Altura da porta: Porta = Vão do Piso/Trilho - 7 mm Espessura máxima recomendada: 45 mm

### **SOLUÇÃO INTERNA**



Cálculo de Altura da porta: Vão interno - 50 mm Espessura máxima recomendada: 45 mm


Cálculo de Altura da porta: Vão interno - 7 mm Espessura máxima recomendada: 45 mm

# VIDRO TOOKS

#### SV-9010 Cód.: 4707




SISTEMA INSTALADO



**REGULAGEM** 

REGULAGEM




Para vidros com espessuras de 8 mm a 10 mm Fixação através de pressão


### SV-9020

Cód.: 6760 (Cromo Acetinado) Cód.: 6759 (Cromo Brilho) Cód.: 9258 (Branco)



SISTEMA INSTALADO





Para vidros com espessuras de 8 mm a 10 mm Fixação através de parafusos

# OPÇÕES DE APLICAÇÃO DO TRILHO

### **INTERNA**



### LATERAL



### **EMBUTIDA**



### OPÇÕES DE SANEFAS E AFASTADORES DO RO-82 (PARA SOLUÇÃO LATERAL):

### **AFASTADORES**





ART-369 Para portas até 40mm

ART-368 Para portas até 30mm





ART-370 Para portas até 45mm





### **SANEFAS**

RM-042





RM-031








RM-148


Um sistema. Muitas possibilidades.

19

# **TIRANTE PARA GESSO**




### INSTALAÇÃO












### DIREITA




### **ESQUERDA**



### 2 PORTAS



### **3 PORTAS**



35mm

Portas com espessura de 30 a 35mm



Direito Esquerdo
Fechamento direito Fechamento esquerdo

### 40mm

Portas com espessura de 35 a 40mm



Direito Esquerdo
Fechamento direito Fechamento esquerdo

### 45mm

Portas com espessura de 40 a 45mm



Direito Esquerdo
Fechamento direito Fechamento esquerdo

RM-327 - Acessório Sequenziato 40mm



\*O RM-327 é um acessório especificamente para encaixar nos trilhos superiores (RM-003), dando o espaçamento exato para a montagem do Sequenziato para portas de 40mm, ocultando o vão entre os trilhos.



Largura da porta = Consultar manual de montagem


Um sistema. Muitas possibilidades.

21

# SYNCRO SEQUENZIATO



O Syncro Sequenziato permite a abertura com efeito "mão amiga síncrono": ao abrir uma das portas, as demais se abrem ao mesmo tempo, em efeito cascata. Possui direção de abertura para o lado esquerdo ou direito, apresentando versatilidade e personalização ao espaço.



- Portas de madeira e alumínio
- Espessura de porta: 30mm a 35mm e 35mm a 40mm
- Abertura com efeito "mão amiga" em estilo cascata
- Sistema suspenso
- Sistema sobreposto
- Sistema com amortecimento
- Para portas de até 100kg




# SYNCRO OPOSTO ISONE





O Syncro Oposto é um acessório que permite a abertura e fechamento síncrono de duas portas em sentidos opostos.



O sistema é compatível com todas as versões do RO-82 (Basic, Standard, Top e Top Max).

Visando o conforto na abertura e fechamento das portas, não é indicado o uso de amortecedores (Versões Standard, Top e Top Max) para portas acima de 50 Kg.

Sistema compatível

### SYNCRO OPOSTO Para portas de madeira






Sistema RO-82 + Chapa 8002

### SYNCRO OPOSTO Integrato/Doppio

Para portas de alumínio Ex: linha Integrato, Doppio e Uno





Sistema RO-82 + Chapa 8002 Integrato / Doppio

Obs: este acessório não é compatível para instalação com FE-9009

#### TRILHO

RM-003

#### **SANEFAS**

RM-031 Sanefa

RM-042 Sanefa

# **INTEGRATO 1000**




RM-070 RM-069 Perfil Puxador Travessa Superior














RM-340 Travessa Superior

e Inferior

RM-066

e inferior

Travessa central

# **DOPPIO**









Baguete BG 217




Tampa Lateral Integrato GDE Ø13m


# **DOPPIO MONO**


Aplicação com uma porta de passagem única, com amortecimento apenas na abertura da porta, ou na abertura e no fechamento.





### FIXAÇÃO SOBREPOSTA FIXAÇÃO EMBUTIDA






# **DOPPIO POLI**


Aplicação com três portas de passagem, com fechamento no estilo mão amiga (utilizando o Sequenziato). Opções de amortecimento no fechamento ou na abertura e fechamento das portas.







FIXAÇÃO SOBREPOSTA

# FIXAÇÃO EMBUTIDA







Cáculo de altura Alt. da porta: Vão Interno - 60mm

# **UNO**





### FIXAÇÃO DA PORTA SISTEMA RO-82







Fixação Sobreposta Chapa 8002



Trilho Superior RM-003 Para sistema RO-82

### **PERFIS**



Perfil Travessa Superior Uno RM-370



Perfil Lateral Uno RM-371



Perfil Travessa Inferior Uno RM-372





Perfil Travessa Central Uno RM-373



Perfil Tampa Acabamento Uno RM-374

### FIXAÇÃO EMBUTIDA






Chapa 8002

### FIXAÇÃO SOBREPOSTA




Chapa 8002

Cáculo de altura Alt. da porta: Vão Interno - 80mm



Cáculo de altura Alt. da porta: Vão Interno - 30mm



Cáculo de altura Alt. da porta: Vão Interno - 80mm

### **COMPONENTES**









Sequenziato Uno / 2 ESQ



Sequenziato Uno / 2 DIR



Sequenziato Uno / 3 ESQ



Sequenziato Uno / 3 DIR





Para sua experiência com
o RO-82 ficar ainda mais
completa, preparamos um
conteúdo em vídeo para você.

Escaneie o Qr Code





rometal.com.br





@ pruporometal

